| Модель | GG11000E |
|---|---|
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 11/ 11 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 10/10 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Сила тока (А) | 43,5 |
| **АЛЬТЕРНАТОР** | |
| Модель | GESHT |
| Тип | Синхронный |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Щеточное |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Марка и модель | 2V78F |
| Количество цилиндров | 2 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 3000 |
| Мощность (л/с) | 18 |
| Рабочий объем (л) | 0,688 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 78*72 |
| Степень сжатия | 8,5:1 |
| Система запуска | Ручной/ электро стартер |
| Объем системы охлаждения (л) | |
| Объем масляной системы (л) | 1,4 |
| Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч) | 4,31 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 370 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |

| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
|---|
| **Аналоговая панель** |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) |
|---|

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Исполнение | На раме |
| Объем топливного бака (л) | 30 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 950x620x700 |
| Вес (кг) | 159 |
| Гарантия производителя | 1 год или 500 мч |